Nedo® Produkt-Info

Nedo Laserempfänger ACCEPTOR Line mit mm-Anzeige für rote Nedo Linienlaser mit Pulsfunktion

Merkmale:

- Geeignet für rote Linienlaser mit einer Wellenlänge von 610-780 nm
- Extrem robuster Laserempfänger
- Großes Empfangsfeld mit 50 mm Länge
- Großes LC-Display auf der Vorder- und Rückseite
- Einstellbare Lautstärke
- Starke Magnete zur Befestigung an Stahlkonstruktionen
- Wahlweise mit Ruck-Zuck-Klemmung oder „Heavy-Duty“ Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss lieferbar
- mm-Anzeige

Technische Daten:	
Genauigkeit	umschaltbar ± 4,0 mm / ± 1,0 mm
Arbeitsbereich Ø	100 m
Länge Empfangsfeld	50 mm
Empfangswinkel	± 65°
Schutzklasse	IP 67
Arbeitstemperatur	- 20°C bis + 50°C
Stromversorgung	2 x AA Batterien / NiMH Akkus
Betriebsdauer	ca. 70 h

Mit Ruck-Zuck-Klemmung
Bestell-Nr. 430 336

Mit Heavy-Duty Empfängerhalter
Bestell-Nr. 430 337

Technische Änderungen vorbehalten

Nedo® Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com